PRATEC GROUP

COSPET

SDC/JDX/DXG 600
Velegnet til at dræne kældre og andre lokaler for rent vand.

DXG 1100-1400
Rustfrie stålpumper med rustfrit skovhjul.
Velegnet til at dræne spildevands-beholdere.



SDC550-G



JDX350


DXG600


DXG 1100-1400

GUIDE TIL DYKPUMPER

(KD) Professionelle pumper beregnet til kontinuerlig drift.

(TB) Professionelle pumper med termisk beskyttelse mod overophedning.

Pakning	Velegnet til :
Gummipakning	Til lettere opgaver i hjemmet
Grafit/Keramik (CA/CE)	Rent vand/lettere spildevand
Silicum/Silicium (SIC/SIC)	Saltvand, varmt vand, olieholdigt vand
Nitrilgummi (NBR)	Er meget modstandsdygtig over for olie og de hyppigst fore-kommende brændstoffer f.eks benzin. Nitril har generelt også gode mekaniske egenskaber, og anvendes med fordel til pakninger, o-ringe og beskyttende belægninger.
Viton	Viton gummi tåler høje temperaturer. Er modstandsdygtig over for kemikalier, og er især velegnet til oxygenrigt vand og ozon. Har lang holdbarhed.

Model			SDC550-G		JDX350		DXG600		DXG1100		DXG1400	
Varenummer			SPE101278910		SPE1278940		SPE1273000		SPE2194650		SPE2194670	
Motor (W)			550		350		550		1.100		1.400	
Max. kapacitet (L/min.)			165		150		160		300		400	
Partikelstørrelse (mm)			5		2		10		35		35	
Spænding (V) / Strøm (Amp.)			230 / 2,0		230 / 1,4		230 / 3		230 / 5		230 / 6,5	
Slangetilkobling (“)			1 1/2”		1 1/4”		1 1/4”		1 1/2”		2”	
Vægt (kg)			5,3		4,9		6,3		10,0		11,4	
Model	AFLØB	KAPACITET (LTR./MIN.)	0	25	50	75	100	130	150	175	200	225
SDC550-G	1 1/2”	Løftehøjde (m)	7,5	6,5	5,0	4,5	3,8	2,5	1,5	-	-	-
JDX350	1 1/4”	Løftehøjde (m)	7,5	6,5	5	4,5	3,8	2,5	1,5	-	-	-
Model	AFLØB	KAPACITET (LTR./MIN.)	10	20	30	40	60	90	120	140	160	180
DXG600	1 1/4”	Løftehøjde (m)	7	6,8	6,7	6,5	5,5	4,5	3	2	1	-
Model	AFLØB	KAPACITET (LTR./MIN.)	30	60	90	120	150	200	250	300	350	400
DXG1100	1 1/2”	Løftehøjde (m)	8,2	8	7,5	7	6,5	5	3,9	2	-	-
DXG1400	2”	Løftehøjde (m)	10,5	10,2	10	9,2	8,8	8,5	7,8	6,2	5	4